

TOYO GREEN



ターフトラクタ RTS25S25

ISEKI TURF TRACTOR RTS25S25



大切な芝生に優しい、新設計ターフトラクタ



整備が簡単。フルオープンボンネット



リアシフトレバー採用で操作性が向上



可倒式燃料載せ台

製品仕様

名称(型式)		中セキトラクタ レspa (RTS25S25)		
駆動方式	四輪駆動	変速装置	シンクロ(リニア)/コンスタント(主変速)/スライディング(副変速)/電気式(4WD)	
全長(3P)	2810mm		変速段数	主変速 4速×副変速 3速
全幅	1255mm		走行速度	前進0.27~11.77 km/h 後進0.26~11.38 km/h 最高速12.95 km/h
全高	1870mm			PTO回転数
最低地上高	260mm	PTO軸径	JIS35mm	
重量	930kg	作業機昇降 制御方式	ポジションコントロール	
車輪(前輪)	24×8.50-12	作業機昇降 装置方法	3点リンクJIS O型	
車輪(後輪)	315/75D-15	最大揚力	11473N 1170kgf	
軸距	1500mm		装備	フィンガップ/バックアップ/外部電源取り出し(20A)/ワンタッチフルオープンボンネット/チルトステアリング/補助ステップ(左)/サイドビューライト/燃料載せ台/カップホルダ/工具箱/ハイマウントウインカー/低速車マーク/片ブレーキ防止装置/燃料満タンブザー
輪距	前輪:980mm/後輪:910mm	オプション		トップリンク/ウエイト(15kg)/サイドウエイト(30kg) 可倒式サンバイザ(日よけ)/延長バンパ
エンジン型式	E3CD-UB			
エンジン種類	水冷3気筒ディーゼル			
総排気量	1.498リットル(1498cc)			
出力/回転数	18.4kw(25.0PS)/2500rpm			
燃料タンク容量	28リットル			
バッテリー	80D 26R			
クラッチ型式	乾式単板			
ブレーキ型式	機械式湿式ディスク			
かじ取り装置形式	インテグラル式パワーステアリング			

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります ●商品は写真と異なる場合があります ●保証書はご購入の取扱店で必ずお受取りください

■安全は私達の願いです■

- 製品の取り扱いにあたっては製品に添付されている取扱説明書をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心がけましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



東洋グリーン株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-33-8

TEL: 03-3249-7731(代表) FAX: 03-3249-7781

東京支店 名古屋支店 大阪支店 九州支店

土浦営業所 千葉営業所 沖縄営業所 柏技術センター

URL: <http://www.toyo-green.com>