

トラクターマウント式

GRADEN[®]

バーチカッター GBS1200

VERTICUTTER TRACTOR MOUNTED GBS1200



新しいグリーン管理を提案します。



タイヤと作業幅が同じで仕上がりも綺麗



施工1ヵ月後のバーチ溝の発根状況



切れ味は抜群タングステンチップ付ブレード



ダブル作業の跡

主要諸元

名称	トラクター牽引式 バーチカッター	重量 (kg)	185
形式	GBS 1200	ブレード	直径190mm タングステンチップ付
全長 (mm)	850	ブレード間隔	26mm間隔
全幅 (mm)	1510	ブレード厚さ	厚さ1mm (Φ210mm 2mm/3mmはオプション)
全高 (mm)	1000	ブレード枚数	26mm間隔時 → 46枚
作業幅 (mm)	1200	作業回転	逆転のみ
作業深さ (mm)	0 ~ 40 (可変式)	適応トラクター	17馬力以上 / 3点リンク・P TO付

この主要諸元は改良のため予告なく変更する事があります。



東洋グリーン株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-33-8

東京支店 名古屋支店 大阪支店 九州支店
土浦営業所 千葉営業所 沖縄営業所 柏技術センター

<https://www.toyo-green.com>