

FIELD TOP MAKER

フィールドトツプメーカー工法

掘削・均平・破碎・積載を一工程で



EASY RESODDING
張り替え作業の強い味方

フィールドトップメーカー工法 FIELD TOP MAKER



フィールドトップメーカー工法

- 芝張り前の基盤整備、あるいは損傷した芝の除去作業において、剥ぎ取り・均平・破碎・積載を一工程で行う工法です。
- 芝だけでなく、土壌も完全に粉碎するため、処分する際に体積の縮小化が可能となり、搬出が容易になります。
- はぎ取り対象の芝種によっては、粉碎した土壌・苗を再利用することが可能です（生産畑用など）。

使用場面

- ・グラウンド改修工事時の芝生剥ぎ取り作業に
- ・グラウンドゴール前、センターライン周辺の部分補修用に

※東洋グリーンでは、この工法により芝生地の放射性物質を除去する「造園式芝生除染更新工法」の特許を取得しています。

フィールドトップメーカー仕様

名称	フィールドトップメーカー
形式	Field Top Maker FTM1200
作業幅	1,200mm (1,500mmのタイプもあります)
破碎ブレード枚数	4枚×10列
作業深度	地表面に対して0～50mm(無段階調節)
作業速度	0.5km/h～1.4km/h クリープギア推奨
作業能力	1時間当たり100～300㎡(土壌条件、作業深度、搬出能力などにより変化)
適応トラクター	35馬力以上(4WD・3点リンク・PTO付)



東洋グリーン株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-33-8

東京支店 名古屋支店 大阪支店 九州支店
土浦営業所 千葉営業所 沖縄営業所 柏技術センター

<https://www.toyo-green.com>