

3連モアアタッチメント式 播種+更新作業機

マレード GT410 V-インターシーダー

インターシードもスパイクングもこれ1台で可能です！

全幅	520mm (1ユニット)
作業深度	15mm
ブレード仕様	厚さ：3mm 進行方向：25mm 間隔：45mm
穴数	幅：5mm 1100穴/m ²
重量	67kg (1ユニット)
ブレード枚数	12枚 (1ユニット)
ホッパー容量	ペントグラス2kg (1ユニット)



▶ 種子を確実に土壤中に埋め込む設計により、安心・確実の定着率を実現！

▶ 最大深度=15mm ※条件により異なります

▶ 作業跡が目立たない設計

▶ スパイクング単独作業も可能

※本商品は機械販社からの販売となります。問い合わせください。



◀ 種子を正確に植え込むことが可能です

▶ ダブル走行により、定着率を飛躍的にアップ



3連モアアタッチメント式 更新作業機

マレード GT230・GT210・GT300

エアレーション・レヴオリューション。

やりたくても出来なかったエアレーションがここにある。

	GT230 V-コアラ	GT210 V-スパイカー	GT300 V-スモーカー
全幅	520mm (1ユニット)	520mm (1ユニット)	520mm (1ユニット)
作業深度	5mm～25mm (可変)	5mm～25mm (可変)	±0mm～12mm (可変)
作業間隔	横45mm 縦20mmから可変	横45mm 縦40mm	—
作業速度	0.5km/h～3.0km/h	0.5km/h～5.0km/h	0.5km/h～4.8km/h
重量	47kg (1ユニット)	47kg (1ユニット)	57kg (1ユニット)
穴数	—	700穴/m ²	—

※本商品は機械販社からの販売となります。問い合わせください。



◀ GT-230
走行速度に応じて更新作業が可能。



▶ GT-300
6枚の転圧プレートが高速で上下します。

GT230
V-コアラ



GT210
V-スパイカー



GT300
V-スモーカー



トラクタ牽引式 独立揺動3連バーチカッター

マレード MT200 フレックスバーチカッター

旋回作業も出来る3連独立ユニットバーチカッター

作業幅	1900mm
重量	365kg
作業深度	0mm～25mm (ダイヤル可変式)
作業速	最高8.0km/h
ブレード間隔	40mm
ブレード厚さ	2.3mm
ブレード枚数	45枚 (15枚×3連)
PTO回転	540rpm



旋回作業も楽にこなせる為、作業の幅が広がります

