

トラクター牽引式 更新+播種機

# スパイカー/シーダー GS48Y/GS48

魅力の超高速インターシード。

表面排水・通気改善・目砂擦り込みにも使えます。

	GS48Y (ヤブタ製電動播種機搭載モデル)	GS48 (ギャンディ製播種機搭載モデル)
全長×全幅×全高	1080×1500×865mm	
作業幅	1200mm	
重量	298kg	272kg
作業速度	トラクター速度により可変 (時速2~8km・500mあたり約20分)	
播種量	0.5g/m <sup>2</sup> ~50g/m <sup>2</sup> まで可変 (ペントグラスの場合)	
使用場面	高速スパイクング、ベンティング。インターシード・WOS・播種作業に。上級モデル GS48Y は電動シーダーを搭載。より正確な播種が行えます。	



清掃・メンテナンスがしやすいカバー類。



ピンは交換可能。1208本、648穴/m<sup>2</sup>



跡が目立たず、施工後はすぐにプレーが可能。

トラクター牽引式 バーチカッター GRADEN社製

# バーチカッター GBS1200

世界が認めた「GRADEN」ブランド。その違いを是非体感してください。まさに「更新作業の未来派野郎！」

全長×全幅×全高	850×1510×1000mm
作業幅	1200mm
作業深度	0~40mm (可変式)
重量	185kg
ブレード	直径190mmタングステンチップ付
ブレード間隔	26mm間隔
ブレード厚さ	厚さ1mm (φ210mm、2mm/3mmはオプション)
ブレード枚数	26mm間隔時→46枚
作業回転	逆転のみ



切れ味は抜群タングステンチップ付ブレード



ダブル作業の跡



施工1ヵ月後に  
おけるバーチ溝  
の発根状況