

トラクターマウント式揺動スライシング更新機

# ショックウェーブ 100/155

芝生のストレスを揉みほぐす。深層エアレーターの決定版。

	ショックウェーブ 100	ショックウェーブ 155
全長 × 全幅 × 全高	1350×1200×1150mm	1350×1750×1150mm
作業幅	1000mm	1550mm
作業深度	120mm ~ 250mm (6段階調節)	120mm ~ 250mm (6段階調節)
重量	475kg	560kg
作業速度	0.5km/h ~ 2.4km/h	0.5km/h ~ 2.4km/h



◀ 150mm施工後の断面。確実に揺さぶりほぐします。

最大深度250mm。▶  
排水溝を作り出します。



トラクター牽引式スリッピング式エアレーター

# ミニロトナイフ/ロトナイフ (受注生産)


スリッピング作業により表層部の排水を改善

	ミニロトナイフ	ロトナイフ
機体幅	1750mm	2300mm
作業幅	1500mm	1800mm
作業深度	20mm ~ 100mm	10mm ~ 150mm
本体重量	590kg	895kg
作業速度	0 ~ 20km/h	0 ~ 20km/h



◀ 薄型ディスク刃で  
きれいな仕上がりに

ディスク刃でスリット  
を入れ表層部の排水・  
通気を改善



自走式高圧空気灌注機

# エアー 2G2

根域に新鮮な空気を送り込み、土壌団結も解消します。

全長 × 全幅 × 全高	2050×1500×1300mm	全重量	420kg
作業幅	1800mm (600mm間隔3列)	プローブ先端径	直径 12mm
作業深度	250mm 175mm	燃料タンク容量	19 リットル

プローブ先端



効果的に  
土壌を改善

